

DOOR-RAIDER LIGHTWEIGHT (Hydraulický systém otevírání dveří)

Nejúčinnější systém otevírání dveří na světě!

Tichý, rychlý, víceúčelový. Instalace a otevření dveří za méně než 20 sekund.



Všechny nástroje jsou vybaveny rychlospojkami, které zabraňují znečištění životního prostředí

Technická specifikace

Elektrohydraulická napájecí jednotka GHP

Obchodní označení	GHP
Pracovní tlak	300 bar
Hydraulická hadice	1,5 m (3 ft)
Napájecí zdroj	lithiová baterie 12 voltů
Vyjmutí baterie	manuální
Indikátor nabití baterie	ano
Automatická nabíječka baterie	ano
Maximální doba nabíjení baterie	2 hodiny
Konvertibilní univerzální dálkové ovládání rukou a nohou	ano
Délka kabelu pro dálkové ovládání	5 m (196")
Maximální operační vzdálenost	30 m (98 ft)
Rozměry jednotky GHP	500 x 240 x 260 mm
Provozní váha	16 kg (35 lbs)
Dodání v přepravním kufru PELICASE	ano, ref. VDT 1
Rozměry kufru	800 x 520 x 300 mm
Hmotnost kufru včetně vybavení	31 kg (62 lbs)



Hydraulické beranidlo

Obchodní označení

Tlaková síla

Délka výsuvné hydraulické části beranidla

Rozměry beranidla VE70-L

Hmotnost beranidla VE70-L

Počet prodlužovacích nástavců

Délka prodlužovacího nástavce R150

Délka prodlužovacího nástavce R300

Délka prodlužovacího nástavce R450

Dodání v přepravním kufříku PELICASE

Rozměry kufříku

Hmotnost kufříku včetně vybavení

VE70-L

71 kN

522 mm (20,5")

1210 x 100 mm (48 x 4")

12,6 kg (28 lbs)

3

150 mm (6")

300 mm (12")

450 mm (18")

ano, ref. VDT 2

1350 x 405 x 170 mm

32 kg (70,5 lbs)



Volitelné příslušenství – krytka pro ochranu hydraulického spoje, ref. BF.

