

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Identifikace zadavatele:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 14800 Praha - Chodov

IČO: 62933591

Zastoupený: RNDr. František Pelc

Právní forma: Organizační složka státu

Kontaktní osoba za zadavatele: Ing. Hana Sychrová
tel.: +420 739 648 929
email: hana.sychrova@nature.cz

Identifikace veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky: **IM IP LIFE – Pařezení – oplocenky na Vysoké stráni – opakované řízení**

Systémové číslo veřejné zakázky: T002/22/V00058531

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na služby

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Druh zadávacího postupu: Otevřená výzva

Dne 11. 8. 2022

Zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 z vlastního podnětu:

Zadavatel upřesňuje specifikaci díla následovně:

Přesné parametry oplocenek, včetně specifikace konstrukčních prvků a nákresů, jsou definovány v příloze č. 1 SPPK D02 005 Opatření ke zlepšení struktury lesních porostů, které je volně dostupné z webových stránek AOPK ČR.

Zadavatel požaduje provést dílo variantou **OP 6 Závěsná 160/3, případně OP 5 Polozávěsná 160/3. Výběr varianty provedení díla není pro hodnocení nabídek rozhodující.** Standard definuje veškeré náležitosti obou variant následujícím způsobem:

OP 6 Závěsná 160/3

Výška: min. 160 cm, délka polí: max. 300 cm.

Stavba je provedena bez kúlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech pak trojnožky. Mimo lomové body jsou umístěny max. 3 běžné vzpěry jdoucí po sobě, pak následuje trojnožka. Vzpěry a trojnožky jsou spojeny hřebem o délce min. součtu průměrů spojovaných dílů. Spodní okraj pletiva je v každém poli minimálně v jednom bodě a pod každou vzpěrou a trojnožkou pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

OP 5 Polozávěsná 160/3

Výška: min. 160 cm, délka polí: max. 300 cm.

Pro upevnění pletiva jsou použity kúly v kombinaci s nosnými vzpěrami. Mezi dvěma kúly lze umístit



max. 3 vzpěry jdoucí po sobě. Do lomových bodů lze umístit jen kůly. Kůly jsou zapuštěny silnějším koncem do země do hloubky min. 40 cm. Vzpěry jsou spojeny hřebem o délce min. součtu průměrů spojovaných dílů. Kůly jsou zavětrovány v každém lomovém bodě proti směru tahu pletiva ve 2/3 výšky pod úhlem min. 45°, jinak každý druhý. Spodní okraj pletiva je pod všemi nosnými vzpěrami a ve středu pole pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Ing. Hana Sychrová

administrátor VZ

Oddělení právní podpory a veřejných zakázek

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky